




Szybkozłączki z polipropylenu



Szczelne przyłącza 3/8" i 1/2" do węży i gwintów. Wysoka odporność na czynniki chemiczne. Lekkie i poręczne. Odporne na ciśnienie robocze do 4,2 bar i na temperatury robocze w zakresie 0-110°C. Wszystkie części posiadają blokadę przepływu po rozłączeniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. wew. węża	Rys.	Przyłącze
	2-0800	Złączka z oliwką, żeńska	6,5 mm	1	1/4"
	2-0801	Złączka z oliwką, żeńska	9,6 mm	2	1/4"
	2-0802	Złączka z gwintem zewn. 1/4", żeńska	-	3	1/4"
	2-0803	Złączka z gwintem zewn. 3/8", żeńska	-	4	1/4"
	2-0804	Tuleja wtykana z oliwką, męska	6,5 mm	5	1/4"
	2-0805	Tuleja wtykana z oliwką, męska	9,6 mm	6	1/4"
	2-0806	Tuleja wtykana z gwintem zewn. 3/8", męska	-	7	1/4"
	2-0816	Tuleja wtykana z gwintem zewn. 1/4", męska	-	7	1/4"
	2-0807	Złączka z oliwką, żeńska	9,6 mm	1	3/8"
	2-0808	Złączka z oliwką, żeńska	12,7 mm	2	3/8"
	2-0809	Złączka z gwintem zewn. 3/8", żeńska	-	3	3/8"
	2-0817	Złączka z gwintem zewn. 1/2", żeńska	-	3	3/8"
	2-0810	Złączka z odkręcaną oliwką, żeńska	9,6 mm	4	3/8"
	2-0811	Złączka z odkręcaną oliwką, żeńska	12,7 mm	5	3/8"
	2-0812	Tuleja wtykana z oliwką, męska	9,6 mm	6	3/8"
	2-0813	Tuleja wtykana z oliwką, męska	12,7 mm	7	3/8"
	2-0814	Tuleja wtykana z gwintem zewn. 3/8", męska	-	8	3/8"

**Opis**

Szczelne przyłącza 3/8" i 1/2" do węży i gwintów. Wysoka odporność na czynniki chemiczne. Lekkie i poręczne. Odporne na ciśnienie robocze do 4,2 bar i na temperatury robocze w zakresie 0-110°C. Wszystkie części posiadają blokadę przepływu po rozłączeniu.