



Sączi membranowe Millipore Express[®] PLUS z PES



Popularne sączi do wielu zastosowań. Najczęściej stosuje się je do filtracji hodowli tkankowych, buforów i wielu innych roztworów wodnych. Bardzo wysoka przepuszczalność. Szybkość przepływu 40 ml/min cm² przy ciśnieniu 2 bar, w 25°C. Niskie powinowactwo do białek. Powierzchnia biała, gładka. Grubość membrany wynosi pomiędzy 150 a 200 µm. Możliwość autoklawowania. Poziom endotoksyn 0,5 EU/ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar sącza	Śr. porów	Szt./Op.
	B-1962	Sączi membranowe Millipore Express [®] PLUS z PES (poliaryloeterosulfon)	13 mm	0,22 µm	100 szt.
	B-1963	Sączi membranowe Millipore Express [®] PLUS z PES (poliaryloeterosulfon)	25 mm	0,22 µm	100 szt.
	B-1964	Sączi membranowe Millipore Express [®] PLUS z PES (poliaryloeterosulfon)	47 mm	0,22 µm	100 szt.
	B-1965	Sączi membranowe Millipore Express [®] PLUS z PES (poliaryloeterosulfon)	90 mm	0,22 µm	50 szt.

Opis

Popularne sączi do wielu zastosowań. Najczęściej stosuje się je do filtracji hodowli tkankowych, buforów i wielu innych roztworów wodnych. Bardzo wysoka przepuszczalność. Szybkość przepływu 40 ml/min cm² przy ciśnieniu 2 bar, w 25°C. Niskie powinowactwo do białek. Powierzchnia biała, gładka. Grubość membrany wynosi pomiędzy 150 a 200 µm. Możliwość autoklawowania. Poziom endotoksyn 0,5 EU/ml.