



Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 4 IKAMAG[®]

IKA[®]

Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 5 l (H₂O). Powierzchnia zabezpieczona przed wypływającymi cieczami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ciężar	Nr producenta
	K-1031	Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 4 IKAMAG [®]	100-1500 obr./min	150 x 105 x 260 mm	3 kg	0003582200

Opis

Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 5 l (H₂O). Powierzchnia zabezpieczona przed wypływającymi cieczami.

Dane techniczne

Liczba stanowisk	1
Maksymalna mieszana objętość płynu (H ₂ O)	5 l
Moc silnika: wejściowa / wyjściowa	15 / 1,5 W
Wskazanie prędkości obrotowej	skala
Ustawianie prędkości obrotowej	skala 0-6
Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza	ceramika
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia	5-40°C

Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 21