



Mieszadło magnetyczne neoMag z grzaniem - cyfrowe

FOR MY LAB
neoLab[®]

Cyfrowe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania objętości do 20 l. Płaska konstrukcja. Ze zmienną prędkością regulowaną w zakresie od 100 do 1500 obr./min. Posiada płytę ze stali szlachetnej o śr. 135 mm, odporną na temp. do 340°C. Cechuje się wysoką dokładnością grzewczą i temperaturową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Obr./min	Obj. mieszanej próbki
	D-6010	Mieszadło magnetyczne neoMag z grzaniem, cyfrowe	100-1500	do 20 l

Opis

Cyfrowe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania objętości do 20 l. Płaska konstrukcja. Ze zmienną prędkością regulowaną w zakresie od 100 do 1500 obr./min. Posiada płytę ze stali szlachetnej o śr. 135 mm, odporną na temp. do 340°C. Cechuje się wysoką dokładnością grzewczą i temperaturową.

Silnik z elektroniczną kontrolą prędkości utrzymuje stałą prędkość także przy zmianach obciążenia i nie wymaga konserwacji. Prędkość ustawiana jest za pomocą pokrętła i wskazywana na wyświetlaczu LCD. Nadaje się do mieszadełek magnetycznych o dł. do 80 mm. Ze złączem RS232 oraz otworem na element mocujący wg DIN 12878.

Dane techniczne:

Maksymalna objętość mieszanej cieczy (wody): 20 l.

Średnica płyty: 135 mm.

Moc: 10 W.

Pobór mocy: 550 W.

Moc grzewcza: 500 W.

Zakres temperatur: od temp. pomieszczenia do 340°C (skok co 1°C).

Zakres prędkości: od 100 do 1500 obr./min (skok co 10 obr./min).

Temperatura otoczenia: 5-40°C.

Względna wilgotność powietrza: maks. 80%.

Zasilanie: 200-240 V, 50/60 Hz.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 280 x 160 x 85 mm.

Ciężar: 2,8 kg.

Rodzaj ochrony: IP 42.

Długość pręta czujnika temperaturowego: 190 mm.

Statyw mocujący do czujnika należy zamawiać osobno.