



Mieszadło magnetyczne RT 15 IKAMAG[®]



Mocne, wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne. Z 15 stanowiskami mieszającymi i zintegrowaną folią termostatującą. Równomierne rozłożenie temperatury na płycie grzejnej umożliwia przeprowadzanie badań szeregowych. Mieszadło odznacza się zsynchronizowaną pracą wszystkich stanowisk. Posiada wyświetlacz LED, wskazujący temperaturę oraz prędkość obrotową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. dł. mieszadełka mag.	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ciężar	Nr producenta
	K-0867	Mieszadło magnetyczne RT 15 IKAMAG [®]	0-1000 obr./min	30 mm	280 x 60 x 610 mm	10,5 kg	0003692600

Opis

Mocne, wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne. Z 15 stanowiskami mieszającymi i zintegrowaną folią termostatującą. Równomierne rozłożenie temperatury na płycie grzejnej umożliwia przeprowadzanie badań szeregowych. Mieszadło odznacza się zsynchronizowaną pracą wszystkich stanowisk. Posiada wyświetlacz LED, wskazujący temperaturę oraz prędkość obrotową.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	15
Maksymalna mieszana objętość płynu (H ₂ O) na każde stanowisko	0,4 l
Moc grzania	580 W
Zakres temperatur grzania	od temp. pokojowej do 120°C
Zakres prędkości obrotowej	1-1000 obr./min.
Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza	aluminium

Parametr	Wartość
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Napięcie	230/115/100 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 42