



Łaźnie wodne z liniowym wytrząsaniem, seria GLS Aqua Plus



Łaźnie o precyzyjnym wykonaniu i znakomitej stabilności temp. ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$). Z wytrząsaniem posuwisto-zwrotnym. Możliwość wyboru dwóch programowanych ustawień temperatury i wytrząsania. Zawór spustowy do łatwego opróżniania zbiornika. Stoper z sygnałem dźwiękowym oraz zamykany panel przedni. Zbiornik z polerowanej stali szlachetnej o poj. 12 lub 18 l.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Moc	Wymiary (szer. x gł. x wys.)
	B-3343	Łaźnia wodna GLS Aqua 12 Plus	5,0 l	0,80 kW	390 x 335 x 270 mm
	B-3344	Łaźnia wodna GLS Aqua 18 Plus	8,0 l	1,35 kW	570 x 335 x 270 mm

Opis

Łaźnie o precyzyjnym wykonaniu i znakomitej stabilności temp. ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$). Z wytrząsaniem posuwisto-zwrotnym. Możliwość wyboru dwóch programowanych ustawień temperatury i wytrząsania. Zawór spustowy do łatwego opróżniania zbiornika. Stoper z sygnałem dźwiękowym oraz zamykany panel przedni. Zbiornik z polerowanej stali szlachetnej o poj. 12 lub 18 l. Cyfrowy kontroler PID zapewniający szybkie rozgrzewanie i precyzyjną kontrolę temperatury. Możliwość ustawiania zabezpieczenia temperaturowego próbki oraz stały ogranicznik temperatury.

Zakres temperatur: od $+5^{\circ}\text{C}$ powyżej temp. otoczenia do $+99^{\circ}\text{C}$.

Na zapytanie dostępne są następujące akcesoria:

- pokrywy dwuspadowe (stal nierdzewna);
- kosze o regulowanych sprężynach (stal nierdzewna);
- statywy na próbki (stal nierdzewna);
- platformy do statywów na próbki (stal nierdzewna).