



Autoklawy Prestige Medical

Autoklawy serii Classic 2100 to urządzenia, które mogą być zastosowane w wielu dziedzinach takich jak medycyna, weterynaria, stomatologia, laboratorium czy nawet w salonach kosmetycznych. Proces sterylizacji jest całkowicie automatyczny, zaś obsługa bardzo łatwa. Posiadają bardzo niewielką masę w stosunku do objętości komory sterylizacyjnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wyposażenie	Temperatura sterylizacji	Czas sterylizacji	Ciśnienie sterylizacji	Czas trwania całego procesu	Pojemność
	B-3022	Autoklaw Standard	koszyk	126°C	11 min	1,4 bar	22 min.	9 l
	B-3025	Autoklaw Extended Plus	koszyk, manometr, termometr	126°C	11 min	1,4 bar	22 min.	12 l
	B-3027	Autoklaw Extended 121	koszyk	121°C	22 min	1,4 bar	30 min.	12 l
	B-6351	Zapassowa uszczelka do autoklawów Prestige Medical serii Classic 2100 (zielona)	-	-	-	-	-	-
	B-3023	Autoklaw Standard Plus	koszyk, manometr, termometr	126°C	11 min	1,4 bar	22 min.	9 l
	B-3024	Autoklaw Extended	koszyk	126°C	11 min	1,4 bar	22 min.	12 l
	B-3026	Autoklaw Standard 91	koszyk	121°C	22 min	1,05 bar	30 min.	9 l
	B-3028	Autoklaw Standard, Plus High Temp.	koszyk, manometr, termometr	134°C	3 min	2,2 bar	22 min.	9 l

Opis

Autoklawy serii Classic 2100 to urządzenia, które mogą być zastosowane w wielu dziedzinach takich jak medycyna, weterynaria, stomatologia, laboratorium czy nawet w salonach kosmetycznych. Proces sterylizacji jest całkowicie automatyczny, zaś obsługa bardzo łatwa. Posiadają bardzo niewielką masę w stosunku do objętości komory sterylizacyjnej. Wyposażone są w wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie. Wymagają tylko 5 minut przerwy pomiędzy cyklami. Posiadają kilka zabezpieczeń, bardzo ważnych dla bezpieczeństwa pracy:

- detektor elektroniczny wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody,
- podwójny bezpiecznik termiczny,
- system mechanicznego zamknięcia zapobiegającego otwarciu pokryw w czasie cyklu,
- zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadunku.

Autoklawy posiadają atesty: IEC 601, DIN 58946, EMC: EN 50081-1, EN 50082-1, prEN 50082-2, BS 3970 Part 4.

Dane techniczne:**Wysokość:** 340 mm.**Szerokość:** 335 mm (modele Standard), 420 mm (modele Extended).**Ciężar:** 4,5 kg.**Średnica komory:** 210 mm.**Wysokość komory:** 236 mm (modele Standard), 328 mm (modele Extended).**Maks. długość sterylizowanych instrumentów:** 228 mm (modele Standard), 290 mm (modele Extended).**Maks. waga ładunku:** 3 kg (modele Standard), 4 kg (modele Extended).**Zasilanie:** 230 V / 50-60 Hz.**Moc:** 1500 W.**Gwarancja:** 12 miesięcy.