



Palnik Fuego SCS basic



Model Fuego SCS basic obsługiwany jest za pomocą włącznika nożnego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1350	Palnik bezpieczeństwa Fuego SCS basic z włącznikiem nożnym

Opis

Model Fuego SCS basic obsługiwany jest za pomocą włącznika nożnego.

Istnieje tu możliwość wyboru dwóch programów: funkcji Start-Stop z czasomierzem (do 60 min.) lub konwencjonalnego sterowania włącznikiem nożnym dla zastosowań krótkotrwałych.

Nowoczesny, opływowy kształt bez szczelin, narożników i krawędzi umożliwia duży komfort pracy. Redukuje do minimum ewentualne zakłócenia strumienia powietrza komory laminarnej. Wyjątkowo łatwy w czyszczeniu. Wykonany ze stali szlachetnej. Przystosowany do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach laboratoryjnych. Dzięki najnowocześniejszej technologii bezpieczeństwa – systemowi kontrolnemu Safety Control System (SCS) – stale analizowane są potencjalne niebezpieczeństwa, a w danym wypadku wprowadzane środki ochronne. Kontrola zapłonu i płomienia. System ochrony przed nadmierną temperaturą.

Kontrola głowicy BHC: rozpoznaje zanieczyszczenia oraz kontroluje prawidłowy montaż głowicy.

Wskaźnik ciepła resztkowego. Możliwość zmiany kąta nachylenia w prawo lub w lewo. Zdejmowana głowica, wykonana w całości ze stali szlachetnej. Palnik posiada również 3 uchwyty na ezy, dysze do gazu ziemnego i gazu propan/butan, turbopłomień.

Urządzenie posiada zezwolenia: DIN-DVGW: NG-2211AS0167, EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN 61010. Przy zamiarze użytkowania palnika z nabojem, adapter i naboje należy zamawiać osobno.

Pasujące naboje i adaptery:

- naboje gazowe CV 360 Nr-Art. B-1346,
- adapter do naboików CV 360 Nr-Art. B-1347,
- naboje gazowe C 206 Nr-Art. B-1348,
- adapter do naboików C 206 Nr-Art. B-1349.