



Termostat cyrkulacyjny MA-26



Termostat z łaźnią ze stali szlachetnej do zewnętrznego utrzymywania temperatury urządzeń pomiarowych, komór mierniczych oraz innych zamkniętych obiektów z równoczesną możliwością utrzymywania stałej temperatury w łaźni termostatu. Dostawa obejmuje pokrywę, węzownicę chłodzącą i pompę tłoczącą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	K-2658	Termostat cyrkulacyjny - model MA-26	360 x 610 x 450 mm

Opis

Termostat z łaźnią ze stali szlachetnej do zewnętrznego utrzymywania temperatury urządzeń pomiarowych, komór mierniczych oraz innych zamkniętych obiektów z równoczesną możliwością utrzymywania stałej temperatury w łaźni termostatu. Dostawa obejmuje pokrywę, węzownicę chłodzącą i pompę tłoczącą.

Model MA-26 posiada:

- wyświetlacz multi-LED, który wskazuje rzeczywistą i zadaną wartość temperatury, funkcje ostrzegawcze i funkcje bezpieczeństwa oraz stopień wydajności pompy;
- regulację temperatury PID2 z kompensacją wielkości zakłócającej;
- trójpunktową kalibrację ATC3;
- możliwość elektronicznego ustawienia kilku poziomów wydajności;
- wygodną klawiaturę do ustawiania funkcji menu;
- system wczesnego ostrzegania (przed obniżeniem poziomu palnych cieczy (FL) w termostacie);
- nastawne zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury;
- złącze RS 232.

Dane techniczne:

Zakres temp. roboczej: od +20°C do +200°C.

Termostabilność: $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$.

Moc grzania: 2000 W.

Maks. natężenie przepływu: 11-16 l/min.

Maks. ciśnienie pompy: 0,45 bar.

Wymiary łaźni: 220 x 300 x 200 mm.

Poj. łaźni: 26 l.

* Wymiary podane w tabeli: szer. x gł. x wys.