



Pipety jednomiarowe ze szkła Simax - kl. AS - z niebieską skalą - z cert. serii



Pipety jednomiarowe ze szkła sodowo-wapniowego, klasa AS. Posiadają certyfikat serii, wyprodukowane zgodnie z normą ISO 648. Pojemności 1 ml – 200 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa dokł.	Pojemność	Tolerancja	Kod barwny	Szt./Op.
	S-5211	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	1 ml	±0,008 ml	niebieski	1 szt.
	S-5212	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	2 ml	±0,010 ml	pomarańczowy	1 szt.
	S-5213	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	2,5 ml	±0,010 ml	brak	1 szt.
	S-5214	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	3 ml	±0,010 ml	czarny	1 szt.
	S-5215	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	4 ml	±0,015 ml	2 x czerwony	1 szt.
	S-5216	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	5 ml	±0,015 ml	biały	1 szt.
	S-5217	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	6 ml	±0,015 ml	2 x pomarańczowy	1 szt.
	S-5221	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	10 ml	±0,020 ml	czerwony	1 szt.
	S-5222	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	11 ml	±0,030 ml	brak	1 szt.
	S-5223	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	15 ml	±0,030 ml	zielony	1 szt.
	S-5224	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	20 ml	±0,030 ml	żółty	1 szt.
	S-5225	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	25 ml	±0,030 ml	niebieski	1 szt.
	S-5226	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	30 ml	±0,050 ml	czarny	1 szt.
	S-5227	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	40 ml	±0,050 ml	biały	1 szt.
	S-5228	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	50 ml	±0,050 ml	czerwony	1 szt.
	S-5229	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	75 ml	±0,080 ml	zielony	1 szt.

	S-5230	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	100 ml	$\pm 0,080$ ml	żółty	1 szt.
	S-5231	Pipeta jednomiarowa ze szkła Simax	kl. AS	200 ml	$\pm 0,100$ ml	niebieski	1 szt.

Opis

Pipety jednomiarowe czeskiej firmy Technosklo, o pojemności od 1 ml do 200 ml. Wykonane ze szkła Simax. Ze zgrubieniem i niebieskim opisem. Skalowane na konkretną objętość – posiadają jedną kreskę. Mają kolorowy pasek identyfikujący. Odporne na działanie gorącej wody, kwasów, roztworów zasadowych. Wykorzystywane do precyzyjnego odmierzania cieczy i jej przenoszenia.

Wyprodukowane zgodnie z normą **ISO 648**, poza produktami: S-5214, S-5215, S-5223, S-5226, S-5227, S-5229, S-5231.