



Homogenizatory laboratoryjne BagMixer[®] 400 S i BagMixer[®] 400 SW

interscience

Homogenizator laboratoryjny BagMixer[®] (stomacher) przeznaczony jest do rozdrabniania produktów o charakterze stałym. Próbkę zamyka się w sterylnych woreczkach, a następnie wkłada do komory urządzenia. Dzięki temu nie zachodzi ryzyko zanieczyszczenia homogenizowanej substancji pozostałościami poprzedniej. Homogenizacja zachodzi za pomocą łopatek rozcierających. Urządzenia są wyposażone w tackę ociekową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Drzwi	Obj. próbki	Liczba uderzeń
	K-0861	Homogenizator BagMixer [®] 400 S	pełne	50-400 ml	4-6-8-10 uderzeń/s
	K-0862	Homogenizator BagMixer [®] 400 SW	z okienkiem z PC	50-400 ml	4-6-8-10 uderzeń/s

Opis

Do rozdrabniania produktów o charakterze stałym polecamy Homogenizator laboratoryjny BagMixer[®] (stomacher). Próbkę zamyka się w sterylnych woreczkach, a następnie wkłada do komory urządzenia. Dzięki temu nie zachodzi ryzyko zanieczyszczenia homogenizowanej substancji pozostałościami poprzedniej. Łopatki rozdrabniające doskonale rozcierają materiał a tacka ociekowa zapobiega zanieczyszczaniu wnętrza. Stal szlachetna z której wykonane są obudowa i komora miksera jest łatwa do utrzymania w czystości.

Modele stomacherów BagMixer S i BagMixer SW charakteryzują się wyjątkowo cichą pracą (**poniżej 48 dB**). Możliwość regulacji siły uderzania łopatek homogenizujących pozwala na lepsze dobranie warunków rozdrabniania. Wnętrze BagMixerów jest wykonane z białego poliwęglanu dłatego czyszczenie nie sprawia kłopotów. Komfort użytkowania poprawiają też: całkowicie otwierane drzwiczki i możliwość całkowitego wyjmowania łopatek. Oświetlenie LED sygnalizuje zakończenie procesu homogenizacji. Model SW posiada dodatkowo przeszklone drzwiczki, pozwalające na obserwację procesu homogenizacji. BagMixer SW wyróżnia się też system automatycznego wyłączania urządzenia pomocnego w przypadku stwierdzenia wycieknięcia płynu z woreczka umieszczonego wewnątrz stomachera. System **TotalAccess** umożliwia pełne otwarcie drzwi, a co za tym idzie wygodne wsadzanie, bądź wyjmowanie worka z próbkami.

Dane techniczne

Parametr	BagMixer® 400 S	BagMixer® 400 SW
Szyba	brak	podwójna z poliwęglanu (PC)
Czas homogenizacji	1 sek. do 59 min. lub praca ciągła	1 sek. do 59 min. lub praca ciągła
Czujnik cieczy	nie	tak
Prędkość uderzeń	stopniowana (4, 6, 8, 10 uderzeń/s)	stopniowana (4, 6, 8, 10 uderzeń/s)
Głośność pracy	<48 dB	<48 dB
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	27,5 x 46,5 x 36 cm	27,5 x 46,5 x 36 cm
Waga	25,2 kg	25,0 kg
Moc	180 W	180 W
Zasilanie	100-240 V~/50-60Hz	100-240 V~/50-60Hz