

Strzykawki mikrolitrowe serii 1700/1000 (z igłą stałą)



Strzykawki serii 1700 firmy Hamilton to gazoszczelne wersje strzykawek serii 700, zaś strzykawki serii 1000 to gazoszczelne strzykawki do dozowania objętości w zakresie 1 do 5 ml. Strzykawki nadają się do dozowania zarówno gazów jak i cieczy. Posiadają tłok zakończony uszczelką z PTFE. Wyposażone w igłę typu 2 – o końcówce zaostrej skośnie (10-12°), zakrzywionej – do stosowania w chromatografii gazowej, do przebijania sept.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Typ	Grubość	Końcówka	Nr producenta
	B-2865	Strzykawka mikrolitrowa serii 1700	10 µl	1701N	26 s	typ 2 (12°)	80000
	B-2866	Strzykawka mikrolitrowa serii 1700	25 µl	1702N	22 s	typ 2 (12°)	80200
	B-2867	Strzykawka mikrolitrowa serii 1700	50 µl	1705N	22 s	typ 2 (12°)	80900
	B-2868	Strzykawka mikrolitrowa serii 1700	100 µl	1710N	22 s	typ 2 (12°)	81000
	B-2869	Strzykawka mikrolitrowa serii 1700	250 µl	1725LTN	22 s	typ 2 (12°)	81100
	B-2870	Strzykawka mikrolitrowa serii 1700	500 µl	1750LTN	22	typ 2 (12°)	81217
	B-2871	Strzykawka mikrolitrowa serii 1000	1000 µl	1001LTN	22	typ 2 (12°)	81317
	B-2872	Strzykawka mikrolitrowa serii 1000	2500 µl	1002LTN	22	typ 2 (12°)	81417
	B-2873	Strzykawka mikrolitrowa serii 1000	5000 µl	1005LTN	22	typ 2 (12°)	81517
	B-2874	Strzykawka mikrolitrowa serii 1000	10000 µl	1010LTN	22	typ 2 (12°)	81617

Opis

Strzykawki serii 1700 firmy Hamilton to gazoszczelne wersje strzykawek serii 700, zaś strzykawki serii 1000 to gazoszczelne strzykawki do dozowania objętości w zakresie 1 do 5 ml. Strzykawki nadają się do dozowania zarówno gazów jak i cieczy. Posiadają tłok zakończony uszczelką z PTFE. Wyposażone w igłę typu 2 – o końcówce zaostrej skośnie (10-12°), zakrzywionej – do stosowania w chromatografii gazowej, do przebijania sept.

Długość igły: 51 mm.