



## Pipety automatyczne Sarpette<sup>®</sup> M - wielokanałowe



Pipety automatyczne Sarpette<sup>®</sup> M z 8 lub 12 kanałami o poj. od 0,5 µl do 300 µl. Idealnie nadają się do przenoszenia płynów na płytki testowe. Niezrównana precyzja i wysoka jakość wykonania. Wskaźnik cyfrowy z dobrą widocznością ustawień. Ergonomiczna konstrukcja niewymagająca wysiłku podczas pracy. Kod barwny umieszczony na pipecie umożliwia jej szybką identyfikację oraz ułatwia wybór odpowiednich końcówek.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                      | Pojemność | Krok co | Kod barwny   | Nr producenta |
|-----------|---------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|           | J-3461  | Pipeta 8-kanałowa Sarpette <sup>®</sup> M  | 0,5-10 µl | 0,01 µl | szary        | 90.3108.010   |
|           | J-3463  | Pipeta 8-kanałowa Sarpette <sup>®</sup> M  | 20-200 µl | 0,2 µl  | żółty        | 90.3108.200   |
|           | J-3464  | Pipeta 8-kanałowa Sarpette <sup>®</sup> M  | 40-300 µl | 0,4 µl  | pomarańczowy | 90.3108.300   |
|           | J-3471  | Pipeta 12-kanałowa Sarpette <sup>®</sup> M | 0,5-10 µl | 0,01 µl | szary        | 90.3112.010   |
|           | J-3473  | Pipeta 12-kanałowa Sarpette <sup>®</sup> M | 20-200 µl | 0,2 µl  | żółty        | 90.3112.200   |
|           | J-3474  | Pipeta 12-kanałowa Sarpette <sup>®</sup> M | 40-300 µl | 0,4 µl  | pomarańczowy | 90.3112.300   |

### Opis

Solidna i trwała pipeta Sarpette<sup>®</sup> M umożliwia precyzyjne pipetowanie bez wysiłku. Zakres pojemności modeli w wersji z 8 lub 12 kanałami wynosi od 0,5 µl do 300 µl. Wyraźny cyfrowy wskaźnik umieszczony centralnie służy do ustawiania i wyświetlania zadanej objętości. Czułe ograniczniki zatraskowe na śrubie mikrometrycznej zapobiegają nieumyślnemu wprowadzaniu zmian pojemności podczas pipetowania. *Obrotowa obudowa umożliwia indywidualne dopasowanie optymalnej pozycji roboczej. W rezultacie idealnie nadaje się do równomiernego przenoszenia płynów na płytki testowe.*

Do najważniejszych zalet Sarpette<sup>®</sup> M należy duży przycisk wyrzutnika i płynnie działający tłok pipetujący Sarpette<sup>®</sup> M. Gwarantuje to ergonomiczne pipetowanie. W połączeniu z niską wagą pipety zapobiega to syndromowi RSI (urazowi i dolegliwościom spowodowanym powtarzającym się nadwyrężeniami dłoni i nadgarstka).

Opatentowany system Justip<sup>™</sup> umożliwia indywidualne dostosowanie wysokości trzonka o  $\pm 2$  mm za pomocą jednego obrotu i przy minimalnym wysiłku. Dzięki temu Sarpette<sup>®</sup> M jest kompatybilna z szeroką gamą końcówek do pipet, w tym z końcówkami innych producentów.

Każda pipeta po wyprodukowaniu została skalibrowana, a następnie sprawdzona. Certyfikat kontroli dostarczany z pipetą obejmuje wszystkie dane wraz z numerem seryjnym urządzenia. System kalibracji Swift-Set pozwala użytkownikowi dokonywać regulacji dokładności. Precyzyjny system zgodny ze wszystkimi międzynarodowymi standardami daje możliwość samodzielnego, szybkiego i bezpiecznego ponownego skalibrowania Sarpette® M.

Sarpette® M nie wymaga konserwacji. Natomiast regularna pielęgnacja i czyszczenie umożliwiają optymalne funkcjonowanie przyrządu. Konstrukcja wykonana z materiałów wyjątkowo odpornych na temperaturę, chemikalia i promieniowanie UV. W rezultacie umożliwia to wielokrotne autoklawowanie w temperaturze 121°C przez 20 minut w pełni złożonych modeli.

Dopasowane do siebie materiały i doskonała jakości wykonania Sarpette® M sprawia, że producent zapewnia wydłużony okres gwarancji wynoszący 3 lata.