



Pipetor Pipetus[®] junior

HIRSCHMANN[®]

Pipetor mechaniczny do ręcznego pipetowania, przeznaczony do standardowych pipet o pojemności od 0,5 ml do 25 ml. Każdorazowe naciśnięcie przycisku „PUMP” powoduje pobranie ok. 2 ml cieczy, zaś podczas wypuszczania płynu z pipety siła nacisku na przycisk „OUT” determinuje szybkość wypływania płynu. Naciśnięcie przycisku „BLOW OUT” powoduje całkowite opróżnienie pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1233	Pipetor Pipetus junior

Opis

Pipetor mechaniczny do ręcznego pipetowania, przeznaczony do standardowych pipet o pojemności od 0,5 ml do 25 ml. Każdorazowe naciśnięcie przycisku „PUMP” powoduje pobranie ok. 2 ml cieczy, zaś podczas wypuszczania płynu z pipety siła nacisku na przycisk „OUT” determinuje szybkość wypływania płynu. Naciśnięcie przycisku „BLOW OUT” powoduje całkowite opróżnienie pipety. Wbudowany seryjnie filtr membranowy PTFE o wielkości porów 0,2 µm działa jako zabezpieczenie przed przepełnieniem pipety.

Ciężar: 140 g.

Dostępne są również dodatkowe akcesoria, które należy zamawiać osobno.