



Pipetor accu-jet® S



Pipetor accu-jet® S może być stosowany do pipet o pojemności od 0,1 do 200 ml. Posiada dwukolorowy wskaźnik ładowania, płynną regulację prędkości pracy silnika i dwa tryby pracy. W zestawie z akumulatorem (Ni-MH), zasilaczem sieciowym, 2 zapasowymi filtrami membranowymi 0,2 µm oraz uchwytem ściennym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	W zestawie	Pojemność	Nr producenta
	K-2221	Pipetor accu-jet® S	antracytowy	bez zasilacza sieciowego	0,1-200 ml	26360
	K-2222	Pipetor accu-jet® S	jagodowy	bez zasilacza sieciowego	0,1-200 ml	26361
	K-2223	Pipetor accu-jet® S	petrolowy	bez zasilacza sieciowego	0,1-200 ml	26362
	K-2224	Pipetor accu-jet® S	ametystowy	bez zasilacza sieciowego	0,1-200 ml	26363
	K-2226	Pipetor accu-jet® S	antracytowy	z zasilaczem sieciowym	0,1-200 ml	26350
	K-2227	Pipetor accu-jet® S	jagodowy	z zasilaczem sieciowym	0,1-200 ml	26351
	K-2228	Pipetor accu-jet® S	petrolowy	z zasilaczem sieciowym	0,1-200 ml	26352
	K-2229	Pipetor accu-jet® S	ametystowy	z zasilaczem sieciowym	0,1-200 ml	26353

Opis

Pipetor accu-jet® S ułatwia pipetowanie cieczy pipetami szklanymi lub z tworzywa sztucznego, zarówno jedno-, jak i wielomiarowymi. Pojemność podłączonej pipety może wahać się w zakresie od 0,1 ml do 200 ml, pod warunkiem, że średnica zewnętrzna części ssącej pipety jest mniejsza niż 9,2 mm.

Ergonomiczna rękojeść pipetora accu-jet® S, kształt i umiejscowienie przycisków zapewniają precyzyjne dozowanie nawet podczas długotrwałego użytkowania. Prędkość i tryb pracy można dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Szybkość przy maksymalnej prędkości silnika pozwala na napełnienie w 3 sekundy pipety o pojemności 25 ml. Pipetor posiada wbudowane przełączanie dwóch trybów. Swobodny wypływ służy do odbierania cieczy pipetami kalibrowanymi na „Ex”. Drugi tryb służy np. szybkiemu płukaniu z wydmuchem resztek cieczy z końcówki pipety. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu można uzyskać żądaną objętość z najwyższą dokładnością. Płynna regulacja pokrętlą jedną ręką, umożliwia zarówno szybkie zasysanie płynu jak również dokładną regulację menisku. Ponadto pipetor jest odpowiedni również do precyzyjnego dozowania małych

objętości cieczy.

Dzięki zintegrowanej w obudowie pozycji spoczynkowej pipetora i doskonale wyważonej konstrukcji, można bezpiecznie odłożyć urządzenie na stole wraz z podłączoną pipetą, a następnie po przerwie kontynuować pracę. Filtr membranowy i dodatkowy zawór bezpieczeństwa skutecznie zapobiegają przypadkowemu przedostaniu się cieczy do urządzenia. Osłona uchwytu pipety wraz z uchwytem oraz oryginalne filtry mogą być autoklawowane. Pipetor accu-jet® S posiada deklarację zgodności CE.

Dwukolorowy wskaźnik naładowania baterii informuje o stanie naładowania akumulatora. Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (Ni-MH) nowej generacji można zazwyczaj pracować przez 8 godzin na jednym ładowaniu. Dodatkowo po rozładowaniu, podłączając kabel do ładowania, można kontynuować pracę. Pipetor accu-jet® S jest dostępny w czterech atrakcyjnych kolorach. Oferowany w dwóch wersjach:

- z akumulatorem (Ni-MH), zasilaczem sieciowym (100-240 V; 50/60 Hz), 2 zapasowymi filtrami membranowymi 0,2 µm oraz uchwytem ściennym,
- z akumulatorem (Ni-MH), 2 zapasowymi filtrami membranowymi 0,2 µm oraz uchwytem ściennym.

Osobno można zakupić zapasowe filtry membranowe 3,0 µm o właściwościach hydrofobowych w wersji [sterylnej](#), bądź [niesterylnej](#). Oferujemy również szeroki zakres innych akcesoriów do pipetora accu-jet® S, jak: [adapter silikonowy z zaworem zwrotnym](#), obudowa górna dostępna w czterech kolorach, [obudowa adaptera](#), [uchwyt ścienny](#) z mocowaniem na [taśmę zatrzaskową](#), uniwersalny [zasilacz](#) z różnymi końcówkami, [akumulator](#).