




















Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint, z septą



Kolorowe nakrętki gwintowane ND9. Wykonane z polipropylenu (PP). Z krótkim gwintem 9-425 i otworem o śr. 6 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Kolor	Twardość Shore'a	Szt./Op.
	7-0689	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Kauczuk naturalny czerwono-pomarańczowy/TEF przezroczysty	biały	60° shore A	100 szt.
	7-0690	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Kauczuk naturalny czerwono-pomarańczowy/TEF przezroczysty	niebieski	60° shore A	100 szt.
	7-0691	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Kauczuk naturalny czerwono-pomarańczowy/TEF przezroczysty	czerwony	60° shore A	100 szt.
	7-0692	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Kauczuk naturalny czerwono-pomarańczowy/TEF przezroczysty	czarny	60° shore A	100 szt.
	7-0693	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Czerwona guma (Red Rubber)/PTFE beżowy	niebieski	45° Shore A	100 szt.
	7-0694	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Silikon biały/PTFE czerwony	biały	55° Shore A	100 szt.
	7-0695	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Silikon biały/PTFE czerwony	niebieski	55° Shore A	100 szt.
	7-0696	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Silikon biały/PTFE czerwony	czerwony	55° Shore A	100 szt.
	7-0697	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Silikon biały/PTFE czerwony	czarny	55° Shore A	100 szt.
	7-0698	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Silikon biały / PTFE niebieski, z nacięciem	biały	55° Shore A	100 szt.
	7-0699	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Silikon biały / PTFE niebieski, z nacięciem	niebieski	55° Shore A	100 szt.
	7-0700	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Silikon biały / PTFE niebieski, z nacięciem	czerwony	55° Shore A	100 szt.
	7-0701	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Silikon biały / PTFE niebieski, z nacięciem	czarny	55° Shore A	100 szt.
	7-0702	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	PTFE czerwony/silikon biały/PTFE czerwony	biały	45° Shore A	100 szt.
	7-0703	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	PTFE czerwony/silikon biały/PTFE czerwony	niebieski	45° Shore A	100 szt.
	7-0704	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	PTFE czerwony/silikon biały/PTFE czerwony	czerwony	45° Shore A	100 szt.
	7-0705	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	PTFE czerwony/silikon biały/PTFE czerwony	czarny	45° Shore A	100 szt.

	7-0706	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	PTFE	biały	53° shore A	100 szt.
	7-0707	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	PTFE	niebieski	53° shore A	100 szt.
	7-0708	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	PTFE	czerwony	53° shore A	100 szt.
	7-0709	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	PTFE	czarny	53° shore A	100 szt.
	7-0710	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint	Nakrętki zamknięte silikon biały/PTFE czerwony	niebieski	55° Shore A	100 szt.

Opis

Kolorowe nakrętki gwintowane ND9. Wykonane z polipropylenu (PP). Z krótkim gwintem 9-425 i otworem o śr. 6 mm.

1. Z septą z kauczuku naturalnego/tworzywa TEF i czerwonej gumy (Red Rubber)/tworzywa PTFE

Odporne na temperatury: od -40°C do +120°C.

Dzięki znakomitej zdolności ponownego zamknięcia idealnie nadają się do wielokrotnych iniekcji.

Nakrętki standardowe pasują do zastosowań GC i HPLC.

Grubość: 1,0 mm.

2. Z septą z silikonu/z tworzywa PTFE

Odporne na temperatury: od -60°C do +200°C.

Przeznaczone do jednorazowych iniekcji.

Grubość: 1,0 mm.

3. Z septą z tworzywa PTFE

Odporne na wysokie temperatury.

Przeznaczone do jednorazowych iniekcji.

Grubość: 0,2 mm.