



Termoblok TDB-120



Termoblok TDB-120 umożliwia regulację temp. (**25 °C - 120 °C, co 0,1 °C**) oraz jej kontrolę (**od 5 °C powyżej temp. otoczenia do 120 °C**). Dzięki cyfrowemu timerowi istnieje możliwość ustawienia czasu pracy (**1 min do 96 godz.**) lub włączenie trybu pracy ciągłej. Wyświetlacz pokazuje jednocześnie ustawione i aktualne wartości temperatury i czasu.

Do wyboru mamy dwa rodzaje bloków grzejnych: **blok A-103** (21 x 0,5 ml, 32 x 1,5 ml oraz 52 x 0,2 ml) oraz **blok A-53** (21 x 0,5 ml oraz 32 x 1,5 ml).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Liczba miejsc	Na próbki
	K-7002	Termoblok TDB-120	z blokiem A-53	21/32 miejsc	0,5/1,5 ml
	K-7003	Termoblok TDB-120	z blokiem A-103	21/32/52 miejsc	0,5/1,5/0,2 ml

Opis

Termoblok TDB-120 to tradycyjny blok termiczny do analiz laboratoryjnych. Urządzenie charakteryzuje wysoka precyzja i jednorodność temperatury w całym bloku. Termoblok ma możliwość regulacji temperatury w zakresie **od 25 °C do 120 °C** (co 0,1 °C) oraz jej kontroli **od 5 °C powyżej temp. otoczenia do 120 °C**. Cyfrowy timer umożliwia ustawienie czasu pracy **od 1 min do 96 godz.** lub włączenie trybu pracy ciągłej. Na wyświetlaczu widoczne są jednocześnie ustawione i aktualne wartości temperatury i czasu.

Do wyboru mamy dwa rodzaje bloków grzejnych. **Blok A-103** posiada 21 miejsc na próbki 0,5 ml, 32 otwory na próbki o poj. 1,5 ml oraz 52 miejsca na próbki 0,2 ml. Drugi **blok A-53** ma 21 miejsc na próbki o pojemności 0,5 ml oraz 32 otwory na próbki 1,5 ml.

Waga urządzenia wynosi **2,8 kg**. Wymiary to **230 x 210 x 110 mm**. Rodzaj zasilania – **230/120 V, 50/60 Hz, 200 W**.

Dane techniczne

Parametr	Termoblok TDB-120
Zakres regulacji temperatury	od +25 °C do +100 °C, co 0,1 °C

Parametr	Termoblok TBD-120
Zakres kontroli temperatury	od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do +100 °C
Stabilność temperatury (w 37 °C)	± 0,1 °C
Równomierny rozkład temperatury (w 37 °C)	± 0,1 °C
Timer cyfrowy	1 min – 96 godz.
Sygnał dźwiękowy timera	+
Zasilanie	230/120 V, 50/60 Hz, 200 W
Ciężar	2,8 kg
Wymiary	230 x 210 x 110 mm