



Termomikser TS-DW do płytek typu Deep-Well Pall



Termomikser TS-DW jest dopasowany do płytek typu Deep-Well. Temperaturę można regulować w zakresie 25-100°C (co 0,1°C). Urządzenie nagrzewa się do 37°C w ciągu zaledwie 6 min. Prędkość obrotów można ustawić od 250 do 1400 obr./min. Termomikser posiada timer (1 min - 96 godz.) z sygnałem dźwiękowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa
	K-8140	Termomikser TS-DW	250-1400 obr./min

Opis

Termomikser TS-DW jest dopasowany **do płytek typu Deep-Well**. Znajduje zastosowanie w cytochemii, immunochemii, biochemii oraz biologii molekularnej. Urządzenie można stosować do wytrząsania, inkubacji, lub korzystać z obu tych funkcji jednocześnie. Dzięki dwustronnemu ogrzewaniu (poprzez blok grzewczy oraz pokrywę) TS-DW zapewnia jednorodny rozkład temperatury na całej płytce.

Istnieje możliwość **regulacji temperatury w zakresie 25-100°C** (co 0,1°C). Urządzenie nagrzewa się do 37°C w ciągu zaledwie 6 min. Prędkość obrotów jest regulowana **od 250 do 1400 obr./min**. Termomikser posiada funkcję ustawienia **czasu pracy (1 min - 96 godz.)**, oraz sygnał dźwiękowy informujący o jego upływie. TS-DW umożliwia jednoczesny podgląd ustawionych parametrów i ich rzeczywistej wartości. Posiada także funkcję kalibracji temperatury, która pozwala na kompensację różnic w właściwościach cieplnych różnych płytek.

Urządzenie ma wbudowany wyświetlacz LCD. Wymiary termomiksra wynoszą 240 x 260 x 160 mm, waga - 5,1 kg.

W sprzedaży posiadamy także szeroką gamę [bloków grzewczych](#) do termomiksra dopasowanych do najbardziej popularnych płytek na rynku.

Dane techniczne

Parametr	Termomikser TS-DW
Zakres regulacji temperatury	25-100°C, co 0,1°C

Parametr	Termomikser TS-DW
Zakres kontroli temperatury	5°C powyżej temperatury otoczenia-100°C
Jednorodność temperatury w +37°C	±0,1°C
Prędkość obrotowa	250-1400 obr./min
Timer z sygnałem dźwiękowym	+
Amplituda	2 mm
Wyświetlacz	LCD
Wymiary	240 x 260 x 160 mm
Ciężar	5,1 kg
Moc	58 W