

Płyty grzejne RC i RC2



Proste i praktyczne płyty grzejne z serii RC – jednomiejscowa płyta grzejna RC lub dwumiejscowa płyta grzejna RC2. Posiadają aluminiową, okrągłą powierzchnię grzewczą i regulację temperatury. Aluminiowe płyty grzewcze z dodatkową warstwą zabezpieczającą są gwarancją jednorodności temperatury i optymalnego transferu ciepła – na całej powierzchni roboczej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Maks. temp.
	B-8240	Płyta grzejna RC	1 miejsce	370 °C
	B-8241	Płyta grzejna RC2	2 miejsca	370 °C

Opis

Proste i praktyczne płyty grzejne z serii RC – jednomiejscowa płyta grzejna RC lub dwumiejscowa płyta grzejna RC2. Posiadają aluminiową, okrągłą powierzchnię grzewczą i regulację temperatury. Aluminiowe płyty grzewcze z dodatkową warstwą zabezpieczającą są gwarancją jednorodności temperatury i optymalnego transferu ciepła – na całej powierzchni roboczej.

Dane techniczne

Parametr	RC	RC 2
Moc	600 W	1200 W
Zakres temperatury	temp. otocz. ÷ 370°C	temp. otocz. ÷ 370°C
Kontrola prędkości	analogowa	analogowa
Ilość stanowisk	1	2
Odległość między centrami kolejnych stanowisk	-	186 mm

Parametr	RC	RC 2
Maks. obj. ogrzewanej cieczy na jednym stanowisku (wody)	15 l	15 l
Klasa ochrony	IP 42	IP 42
Materiał płyty	aluminium z powłoką zabezpieczającą	aluminium z powłoką zabezpieczającą
Średnica płyty roboczej	155 mm	135 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	165 x 115 x 280 mm	340 x 90 x 246 mm
Ciężar	1,4 kg	3,3 kg