



Wkłady filtracyjne przeciwpylowe z włókniny do masek i półmasek 3M, seria 5000



Wkłady filtracyjne przeciwpylowe z włókniny, firmy 3M, zgodne z normą EN143. Chronią przed parą wodną, mgłą olejową i pyłami. W celu zamontowania filtra na masce należy użyć pokrywki 3M 501 i filtra 3M serii 6000.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Szt./Op.
	B-4071	Wkłady filtracyjne przeciwpylowe z włókniny, P1R	5911	30 szt.
	B-4072	Wkłady filtracyjne przeciwpylowe z włókniny, P2R	5925	20 szt.
	B-4073	Wkłady filtracyjne przeciwpylowe z włókniny, P3R	5935	20 szt.
	B-4074	Pokrywa do maski ochronnej	501	2 szt.

Opis

Wkłady filtracyjne przeciwpylowe z włókniny, firmy 3M, zgodne z normą EN143. Chronią przed parą wodną, mgłą olejową i pyłami. W celu zamontowania filtra na masce należy użyć pokrywki 3M 501 i filtra 3M serii 6000.

Rodzaj filtra	Ochrona
P1R	Substancje obojętne do stężenia 4 x wartości granicznej.
P2R	Substancje obojętne do stężenia 10 x NDS (półmaski) / 15 x wartości granicznej (maski).
P3R	Substancje obojętne do stężenia 30 x NDS (półmaski) / 200 x wartości granicznej (maski).