



Termometr Testo 105



Elektroniczny termometr Testo 105 jest wodoodporny, posiada łatwe do wymiany sondy. Wyposażony jest w alarm akustyczny i diodę alarmową. Termometr jest zgodny z HACCP i EN 13485. Służy do pomiarów temperatury w zakresie od -50 do +275 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Nr producenta
	T-2040	Termometr Testo 105	ze standardową sondą pomiarową	0563 1051
	T-2041	Termometr Testo 105	ze świderkową sondą do produktów mrożonych	0563 1054
	T-2042	Termometr Testo 105	z trzema sondami i walizką	0563 1052

Opis

Zanurzeniowo-penetracyjny termometr Testo 105 z wymiennymi sondami pomiarowymi charakteryzuje się zakresem pomiarowym od -50 do +275 °C. Jest wodoodporny, posiada klasę zabezpieczeń IP65, więc można go myć pod bieżącą wodą. Elektroniczny termometr Testo 105 posiada mocną, solidną konstrukcję i ergonomiczny kształt. Sondy wymienia się szybko i łatwo. W zestawie z termometrem lub do kupienia osobno oferujemy 3 sondy. Standardowa sonda temperatury ma długość 100 mm, przedłużona sonda temperatury ma długość 200 mm. W ofercie posiadamy również sondę świderkową do pomiaru temperatury próbek zamrożonych.

Termometr Testo 105 posiada możliwość zakodowania granicznych wartości temperatury. O przekroczeniu ustawionych temperatur informuje alarm optyczny i dźwiękowy. Wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy i pewny odczyt pomiaru. Posiada futerał z uchwytem pozwalającym na przymocowanie do paska lub do ściany. Urządzenie spełnia normę EN 13485 i jest zgodne z HACCP.

Zestawy zawierają:

- T-2040 – Termometr Testo 105, standardową sondę pomiarową, futerał do przymocowania do paska z możliwością przymocowania na ścianie oraz baterie.
- T-2041 – Termometr Testo 105 oraz sondę do produktów zamrożonych oraz baterie i uchwyt ścienny/futerał na pasek.
- T-2042 – Termometr Testo 105, standardową sondę temperaturową, przedłużoną sondę temperaturową i sondę do mrożonek, walizkę, futerał na pasek z możliwością przymocowania na ścianie i baterie.

**Dane
techniczne**

Parametr	Testo 105
Zakres pomiarowy	od -50 do +275 °C
Dokładność	±0,5 °C (-20 do +100 °C), ±1,0 °C (-50 do -20,1 °C), ±1 % mierzonej wartości (w pozostałym zakresie)
Rozdzielczość	0,1 °C
Wymiary	148 x 38 x 73 mm (bez sondy) 148 x 38 x 185 mm (ze standardową sondą)
Szybkość pomiaru	0,5 s
Typ baterii	guzikowa LR44