



Probówki wirówkowe Beckman



Probówki wirówkowe przeznaczone do stosowania w wirówkach z przyśpieszeniem do ponad **100 000 x g**. Przystosowane do rotorów stałokątnych i wychylnych. Wykonane zgodnie z wymogami jakościowymi firmy Beckman Coulter z tworzyw sztucznych najwyższej jakości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Zamknięcie	Wirnik Beckman	Materiał	Nr producenta	Szt./Op.
	C-1106	Probówki wirówkowe Beckman	5 ml	13 x 51 mm	OT	SW 55 MLS-50	PA	326819	50 szt.
	C-1107	Probówki wirówkowe Beckman	5 ml	13 x 51 mm	OT	SW 55 MLS-50	UC	344057	50 szt.
	C-1108	Probówki wirówkowe Beckman	4 ml	11 x 60 mm	OT	SW 60	PA	328874	50 szt.
	C-1109	Probówki wirówkowe Beckman	4 ml	11 x 60 mm	OT	SW 60	UC	344062	50 szt.
	C-1114	Probówki wirówkowe Beckman	10,4 ml	16 x 76 mm	mC	90 Ti 70.1 Ti	PC	355603	6 szt.
	C-1115	Probówki wirówkowe Beckman	10,4 ml	16 x 76 mm	oC	90 Ti 70.1 Ti	PC	355651	25 szt.
	C-1116	Probówki wirówkowe Beckman	5,1 ml	13 x 51 mm	QS	NVT 100 NVT 90 NVT 65.2 Vti 90	PA	342412	50 szt.
	C-1117	Probówki wirówkowe Beckman	4,9 ml	13 x 51 mm	OS	NVT 90 NVT 65.2 Vti 90	PA	362185	56 szt.
	C-1119	Probówki wirówkowe Beckman	11,2 ml	16 x 70 mm	OS	NVT 65	PA	362181	56 szt.

Opis

Probówki wirówkowe przeznaczone do stosowania w wirówkach z przyśpieszeniem do ponad **100 000 x g**. Przystosowane do rotorów stałokątnych i wychylnych. Wykonane zgodnie z wymogami jakościowymi firmy Beckman Coulter z tworzyw sztucznych najwyższej jakości.

Materiał: Ultra Clear (CL), polialomer (PA).

Możliwość autoklawowania.

Zamknięcia:

- OT = Open Top (probówki z prostym brzegiem);
- mC = z zakrętką;
- oC = bez zakrętki;

- QS = Quick-Seal;
- OS = Opti-Seal.

Inne rozmiary tych probówek dostępne pod [nr art. C-1100 i nast.](#)