bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa

Uszczelki Guko

Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy naturalnej do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Rozmiar	Śr. górna	Śr. dolna	Gr. ścianki	Wysokość	Twardość Shore'a	Szt./Op.
	L-1831	Uszczelka Guko z naturalnego kauczuku	szara	1	21 mm	12 mm	2,5 mm	18 mm	40º Shore A	1 szt.
	L-1832	Uszczelka Guko z naturalnego kauczuku	szara	2	27 mm	17 mm	3,0 mm	20 mm	40º Shore A	1 szt.
	L-1833	Uszczelka Guko z naturalnego kauczuku	szara	3	33 mm	21 mm	3,0 mm	24 mm	40º Shore A	1 szt.
	L-1834	Uszczelka Guko z naturalnego kauczuku	szara	4	41 mm	27,5 mm	4,0 mm	27 mm	40º Shore A	1 szt.
	L-1835	Uszczelka Guko z naturalnego kauczuku	szara	5	53 mm	33 mm	5,0 mm	34 mm	40º Shore A	1 szt.
	L-1836	Uszczelka Guko z naturalnego kauczuku	szara	6	68 mm	48 mm	5,5 mm	35 mm	40º Shore A	1 szt.
	L-1837	Uszczelka Guko z naturalnego kauczuku	szara	7	78 mm	58 mm	6,0 mm	35 mm	40º Shore A	1 szt.
	L-1838	Uszczelka Guko z naturalnego kauczuku	szara	8	89 mm	66 mm	6,5 mm	40 mm	40º Shore A	1 szt.
	L-1851	Zestaw uszczelek Guko z naturalnego kauczuku	szare	1÷5	21÷53 mm	-	-	-	40º Shore A	5 szt.
	L-1852	Zestaw uszczelek Guko z naturalnego kauczuku	szare	1÷7	21÷78 mm	-	-	-	40º Shore A	7 szt.
	L-1853	Zestaw uszczelek Guko z naturalnego kauczuku	szare	1÷8	21÷89 mm	-	-	-	40º Shore A	8 szt.

Opis

Uszczelki stożkowe Guko wykonane są z kauczuku naturalnego (NR). Przeznaczone do zastosowania z kolbami i lejkami filtracyjnymi. Odpowiednie do użytku w temperaturze z zakresu od -45 do +150°C. Dostępne w kolorze szarym. Twardość: Shore A 40º.

Uszczelki można poddawać autoklawowaniu.

Zestaw **L-1851** zawiera 5 sztuk uszczelek w rozmiarach od 1 do 5.
Zestaw **L-1852** zawiera 7 sztuk uszczelek w rozmiarach od 1 do 7.
Zestaw **L-1853** zawiera 8 sztuk uszczelek – po 1 sztuce z każdego z rozmiaru.