

Probówki wirówkowe z PSU - typ 3115



Probówki wirówkowe z tworzywa sztucznego (polisulfon), przeźroczyste o odcieniu żółtym. Można stosować w wirówkach z przyspieszeniem do **50 000 g**. Przystosowane do temperatur od -100°C do +150°C. Odporne na kwasy i zasady. Możliwość sterylizacji po lekkim nałożeniu nakrętki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	1-0030	Probówki wirówkowe - typ 3115	10 ml	10 szt.
	1-0031	Probówki wirówkowe - typ 3115	30 ml	10 szt.
	1-0032	Probówki wirówkowe - typ 3115	50 ml	10 szt.

Opis

Probówki wirówkowe z tworzywa sztucznego (polisulfon), przeźroczyste o odcieniu żółtym. Można stosować w wirówkach z przyspieszeniem do **50 000 g**. Przystosowane do temperatur od -100°C do +150°C. Odporne na kwasy i zasady. Możliwość sterylizacji po lekkim nałożeniu nakrętki.

Wymiary:

- **28 ml**: wys. 92 x śr. 25,3 mm,
- **50 ml**: wys. 104 x śr. 28,5 mm.

Opakowanie: 10 sztuk.