

1. Wszystkie pola w lewej, pierwszej kolumnie powinny być boldowane, nie tylko pierwszy wiersz

Tabela techniczna

Zapisz jako szablon Wczytaj szablon

cn c cvb cvvbxcb tgrdtgesr vb vcx	hgdfgdfs
hbfgbdfgthm	gdfrhgjdtrfrwesrfhg
hdfgdrgt	
	gysdfqvszfvcgn
gsdryagregtdh	

2. Krótki opis powinien znajdować się nad długim

Opis

Krótki opis

3. Nie ma aktywnego pola do uzupełnienia meta opisu seo

Dodaj produkt

Nowy produkt

Uzupełnij poniższy formularz aby utworzyć nowy produkt.

Nazwa *	Tytuł SEO
Wpisz nazwę	Wpisz tytuł SEO
Marki	Tagi
Wybierz marki	Wybierz tagi
Kategorie *	Kategorie uzupełniające
Wybierz kategorie	Wybierz kategorie uzupełniające
Opis	

4. Warianty powinny się pojawić przed opisami, a nie na samym końcu procesu

hdfadrt
00000000000000000000

gustafgustfvcgn
00000000000000000000

gustafgustfvcgn
00000000000000000000

Powiązane produkty
Wybierz produkty

ID filmu YouTube
ID filmu YouTube

Pliki do pobrania
+ Dodaj plik

Warianty

+ Dodaj kolumnę + Dodaj wiersz Importuj CSV

Numer art.	Nazwa	Cena	Akcje
		0	

Resetuj Zapisz

5. Czy istnieje możliwość dodania nowej marki w sekcji Marki:

Marki

Wybierz marki

Kategorie *

6. W sekcji nazwa system podpowiada nazwy i to może mieć sens, ale na ten moment podpowiada np. frazę Marketing Bionovo

7. Nr-art. to stały parametr w wariantach, który musi być w pierwszej kolumnie i pierwszym wierszu - natomiast musi być tak zablokowane, żeby nie można go było dodać ponownie i zdublować. Tak samo musi być to zablokowane, że jeśli już w wierszu jest np. numer K-1318, to nie można go użyć jeszcze raz, w którymś kolejnym wierszu tego samego szkicu

Warianty

+ Dodaj kolumnę + Dodaj wiersz Importuj CSV

Numer art.	Nazwa	Cena	Nr-art.	Akcje
		0	Wybierz wartość	

Resetuj Zapisz

8. Brak możliwości dodania nowej wartości w wariantach

Pręd. obrotowa

Wybierz wartość

-

0 - 600 obr./min

0-1000 obr./min

0-1100 obr./min

0-1200 obr./min

0-1500 obr./min

0-20 obr./min

9. W wariantach Nr-art. i Nazwa muszą być zablokowane jako 2 pierwsze pola, ale cena musi być zablokowana na miejscu ostatniej kolumny, żeby można było przesuwac inne dodawane kolumny w środku tego zestawienia

Warianty

Numer art.	Nazwa	Cena	Pręđ. obrotowa	Maks. przyspieszenie	Akcje
		0	Wybierz wartość	Wybierz wartość	Resetuj Zapisz

[Dodaj kolumnę](#) [Dodaj wiersz](#) [Importuj CSV](#)

10. Pojawia się dodatkowa zakładka Informacje dodatkowe, do której zaciągają się warianty



BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Wirówka 5425 – Eppendorf – próba

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Mikrowirówka 5425 bez funkcji chłodzenia została zaprojektowana, aby pracować cicho (konstrukcja OptiBowl®), jednocześnie oferując jak najszerszy zakres funkcji i jej zastosowań w biologii molekularnej i komórkowej. Maksymalna względna siła odśrodkowa to 21 300 x g.

[Zobacz opis i ceny](#)

[Zobacz inne produkty z kategorii:](#)
Wirówki

[Zapisz do PDF / Wydrukuj](#)

Miniatura	Nr-art.	Pręđ. obrotowa	Maks. przyspieszenie	W zestawie	Nr producenta	Cena netto	Ilość
	K-9620	0-2500 obr./min	4445 g	-	0000513500		- 1 + ☆ 🛒

Opis

Informacje dodatkowe

Dane techniczne

Materiały wideo

Nr-art.	K-9620
Pręđ. obrotowa	0-2500 obr./min
Maks. przyspieszenie	4445 g
W zestawie	-
Nr producenta	0000513500

11. Nie działają materiały wideo

ID filmu YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=tuX5TRXxI4k>

OpisInformacje dodatkoweDane techniczneMateriały wideo

Ten film jest niedostępny

12. Produkt po zapisaniu nie powinien się od razu publikować

+ Dodaj plik

Warianty

+ Dodaj kolumnę

+ Dodaj wiersz

Importuj CSV

Numer art.	Nazwa	Cena	Pręd. obrotowa	Maks. przyspieszenie	W zestawie	Nr producenta
K-Ł	Wii	0	0-2500 obr./min	4445 g	-	0000513500

Resetuj

Zapisz

13. Po opublikowaniu znika nam tabela wariantów i materiały wideo i kategorie uzupełniające i dane techniczne, w zasadzie zostaje nazwa, kategoria, opis krótki i długi



Wirówka 5425 – Eppendorf – próba

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Mikrowirówka 5425 bez funkcji chłodzenia została zaprojektowana, aby pracować cicho (konstrukcja OptiBowl®), jednocześnie oferując jak najszerszy zakres funkcji i jej zastosowań w biologii molekularnej i komórkowej. Maksymalna względna siła odśrodkowa to 21 300 x g.

[Zobacz opis i ceny](#)

Zobacz inne produkty z kategorii:
Wirówki

[Zapisz do PDF / Wydrukuj](#)

Opis

Informacje dodatkowe

Wirówka 5425 pracuje z prędkością obrotową 15 060 obr./min. Czas rozrządzenia i hamowania urządzenia wynosi ok. 15 s (zależnie od rotora).
Wirówka może pracować w **trybie ciągłym lub z użyciem timeru – od 10 s do 99 h 59 min.** Urządzenie obsługuje 6 wymiennych rotorów, co znacząco poszerza zakres jego zastosowań.

W ofercie znajduje się **rotor 5-96x0.2-PCR** z wychylnymi koszami, mieszczący 96 próbek do PCR. Rotory **FA-24x2** i **FA-24x2-PTFE** są przeznaczone do 24 próbek o pojemności 1,5–2 ml. Wersja z powłoką PTFE zwiększa odporność chemiczną powierzchni rotora.

Do wirowania hodowli bakterii i drożdży dostępny jest rotor **FA-10x5** mieszczący 10 próbek o pojemności 5 ml – jest to wirnik stałokątowy. Rotor **F-32x0.2-PCR** umożliwia jednoczesne wirowanie czterech 8-stanowiskowych pasków do PCR lub 32 próbek PCR o poj. 0,2 ml.

Wirnik **FA-18x2-Kit** o podwyższonej krawędzi pozwala na wirowanie do 18 kolumnek służących do izolacji kwasów nukleinowych oraz próbek 1,5-2 ml z maksymalną siłą odśrodkową 18 565 x g. Specjalna konstrukcja zapobiega odrywaniu się wieczek podczas cyklu.

Rotory Eppendorf QuickLock® wyposażone są w aeroszczelne pokrywy, które umożliwiają szybkie i bezpieczne zamykanie – wystarczy ¼ obrotu, by pewnie zabezpieczyć próbki.

Wirówka wyposażona jest w **oprogramowanie**, które oferuje następujące funkcje:

14. Opcja ponownego zapisu tych samych produktów powinna być zablokowana

Wyszukaj produkt...

Q A-Z

PRODUKTY
PROMOCJE
NOWOŚCI
O FIRMIE
KONTAKT
KARIERA

Nowości



Wirówka 5425 - Eppendorf - próba

Eppendorf

Wirowanie, filtracja, dializa, pompy > Wirówki

Mikrowirówka 5425 bez funkcji chłodzenia została zaprojektowana, aby pracować cicho (konstrukcja OptiBowl®), jednocześnie oferując jak najszerszy zakres funkcji i jej zastosowań w biologii molekularnej i komórkowej. Maksymalna względna siła odśrodkowa to 21 300 x g.

[Zwiń tabelę](#)

[Zobacz szczegóły](#)



Wirówka 5425 - Eppendorf - próba

Eppendorf

Wirowanie, filtracja, dializa, pompy > Wirówki

Mikrowirówka 5425 bez funkcji chłodzenia została zaprojektowana, aby pracować cicho (konstrukcja OptiBowl®), jednocześnie oferując jak najszerszy zakres funkcji i jej zastosowań w biologii molekularnej i komórkowej. Maksymalna względna siła odśrodkowa to 21 300 x g.

[Zwiń tabelę](#)

[Zobacz szczegóły](#)

Miniatura	Nr-art.	Pręđ.obrotowa	Maks. przyspieszenie	W zestawie	Nr producenta	Cena netto	Ilość
	K-9620	0-2500 obr./min	4445 g	-	0000513500		- 1 + ☆ Zobacz szczegóły

15. Nie ma miejsca dla dodania zdjęcia produktu

16. Nie działa zaciąganie pliku CSV dla wariantów - przez to, że nr-art. i nazwa są zablokowanymi kolumnami, to w ogóle te dane się nie zaciągają z pliku. A kolumny

Warianty										+ Dodaj kolumnę + Dodaj wiersz Importuj CSV	
Numer art.	Nazwa	Cena	Nr produktu		Prędkość obrotowa		Maks. przyspieszenie		Akcje		
		0	Wybierz wartość		Wybierz wartość		Wybierz wartość		↶ ↷ ⚙ ✖	Resetuj Zapisz	